

TECHNISCHE DATEN	OASECrystal 10	OASECrystal 18	OASECrystal 22	OASECrystal 30
Artikelnummer	4100094	4100095	4100096	4100097
Artikelnummer Set	4100098	4100099	4100100	4100101
Abmessungen (HxBxT) in mm	741 x 300 x 500	1072 x 300 x 500	1200 x 300 x 500	1200 x 300 x 500
Austauschkapazität	25 m ³ /°dH	44 m ³ /°dH	64 m ³ /°dH	87 m ³ /°dH
Steuersystem	Ino 20			
Regenerationstyp	Gegenstrom			
Durchflussmenge bei Betrieb	0,9 m ³ /h	1,5 m ³ /h	1,7 m ³ /h	1,7 m ³ /h
Spitzendurchfluss	1,9 m ³ /h			2,2 m ³ /h
Verwendete Wassermenge / Reg.	63 l	74 l	85 l	114 l
Regenerationsdauer	28,4 min	35,2 min	42 min	42,1 min
Salzverbrauch	1,2 kg	1,53 kg	1,87 kg	2,55 kg
Rohranschlüsse	1"			
Elektrische Kennwerte	220-240 V / 50 Hz			
Wassertemperatur	1 bis 45 °C			
Betriebsdruck	min. 2 bar			



**DER NEUE
 WASSERENTHÄRTER**

OASECrystal

Intuitiv. Vielseitig. Effizient.



Ihr Fachhändler:

Der **OASECrystal** ist ein exklusiver Haushalts-Wasserenthärter, der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Die integrierte Steuerung ist vielseitig, intuitiv programmierbar und einfach zu warten.



GERNE NEHMEN WIR IHRE ANLAGE IN BETRIEB - KONTAKTIEREN SIE UNS!

NÜTZEN SIE UNSERE KOMPETENZ!

Mit der langjährigen Erfahrung unserer Mitarbeiter, kommt im Zuge der Inbetriebnahme die ganzheitliche Betrachtung zum Tragen.

Unser Service bei der Inbetriebnahme:

- Überprüfung der Anlage auf ordnungsgemäße Installation
- Kontrolle auf Dichtheit
- Probebetrieb mit Dokumentation im Inbetriebnahmeprotokoll
- Praxisorientierte Einweisung in die Bedienung
- Übergabe der funktionstüchtigen Anlage

ATTRAKTIVES DESIGN

- **INTEGRIERTER TIMER**
- **EXZELLENT KOMBINATION**
Mattes Gehäuse mit glänzender Abdeckung
- **GERINGER PLATZBEDARF**
- **ROBUST**
Stabiles und langlebiges Gehäuse

BENUTZERFREUNDLICH

- **INTUITIVE PROGRAMMIERUNG**
- **ERGONOMISCHE GRIFFE**
Einfaches Bewegen des Geräts
- **PRAKTISCH**
Klappbarer Salzdeckel
- **EINFACHER ANSCHLUSS**
Zwischen Ventil und Timer

LEISTUNG

- **4 DREI GRÖSSEN / VIER TYPEN**
OASECrystal 10 OASECrystal 22
OASECrystal 18 OASECrystal 30
- **REGENERATION**
4 programmierbare Regenerationsanzeigen, proportionale Besalzung

CONTROLLER

- **EINZIGARTIGE REGELVENTIL-TECHNOLOGIE**
Hydraulikventilgehäuse und elektronische Controller
- **INTUITIV**
Einfache Programmierung
- **EINFACHE WARTUNG**
Dank der Ventilkonstruktion
- **ZUVERLÄSSIG**
Sehr hochwertige Fertigung
- **EUROPÄISCHE PRODUKTION**
So wird auch die Qualität sichergestellt

